



**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**FİBER VARİL (SAC KAPAKLI)**

Anma Çapı	Hacim	Gövde Kat Sayısı	Alt Kapak	Ağırlık
Ø360	30 Lt.	7 Kat	4 mm.	2,97 Kg.
Ø360	60 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,50 Kg.
Ø400	50 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,37 Kg.
Ø400	60 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,53 Kg.
Ø400	85 Lt.	7 Kat	4 mm.	4,00 Kg.
Ø400	100 Lt.	7 Kat	4 mm.	4,26 Kg.
Ø450	75 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,98 Kg.
Ø450	100 Lt.	7 Kat	4 mm.	4,35 Kg.
Ø585	240 Lt.	11 Kat	8 mm.	10,00 Kg.

**EBATLAR** : İlgili teknik resimde mevcuttur.

**Malzeme ve İmalat Özellikleri:**

Gövde kraft kağıttan, her kat arasına PVA esaslı tutkal tatbik edilerek, çok katlı olarak sarılmıştır. Gövdenin alt ve üst kenarlarında galvaniz kaplı sacdan yapılmış mukavemet bilezikleri bulunur. Alt kapak gövdeye kenetlenir. Üst kapak varile çember ile sabitlenir.

**Gövde** : Arası PVA esaslı tutkal tatbik edilerek sarılmış 200 Gr./m2 Kraftliner

**Bilezik** : Galvaniz kaplı DKP Sac 0,60 mm.

**Alt Kapak** : MDF. (Medium Density Fiber)

**Üst Kapak** : Galvaniz kaplı DKP Sac 0,60 mm.

**Çember** : DKP Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen, elektro galvaniz kaplı mekanizmalı çember.

**İşaretleme** : Varil alt kapağına üretim tarihi kodlanır. Ayrıca serigrafi yöntemi ile gövde üzerine işaretleme yapılabilir.

**Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

**İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul

Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090

Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli

Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

[www.izvar.com](http://www.izvar.com)





**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**FİBER VARİL (MDF KAPAKLI)**

Anma Çapı	Hacim	Gövde Kat Sayısı	Alt Kapak	Ağırlık
Ø360	25 Lt.	7 Kat	4 mm.	2,63 Kg.
Ø360	50 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,10 Kg.
Ø400	60 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,22 Kg.
Ø400	80 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,55 Kg.
Ø450	100 Lt.	7 Kat	4 mm.	3,88 Kg.
Ø517	165 Lt.	9 Kat	6 mm.	6,86 Kg.
Ø585	240 Lt.	11 Kat	8 mm.	10,70 Kg.
Ø600	230 Lt.	11 Kat	10 mm.	9,95 Kg.
Ø600	280 Lt.	11 Kat	10 mm.	10,85 Kg.

**EBATLAR** : İlgili teknik resimde mevcuttur.

**Malzeme ve İmalat Özellikleri:**

Gövde kraft kağıttan, her kat arasına PVA esaslı tutkal tatbik edilerek, çok katlı olarak sarılmıştır. Gövdenin alt ve üst kenarlarında galvaniz kaplı sacdan yapılmış mukavemet bilezikleri bulunur. Alt kapak gövdeye kenetlenir. Üst kapak varile çember ile sabitlenir.

**Gövde** : Arası PVA esaslı tutkal tatbik edilerek sarılmış 200 Gr./m2 Kraftliner

**Bilezik** : Galvaniz kaplı DKP Sac 0,60 mm.

**Alt Kapak** : MDF. (Medium Density Fiber)

**Üst Kapak** : MDF. (Medium Density Fiber).

**Çember** : DKP Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen, elektro galvaniz kaplı mekanizmalı çember.

**İşaretleme** : Varil alt kapağına üretim tarihi kodlanır. Ayrıca serigrafi yöntemi ile gövde üzerine işaretleme yapılabilir.

**Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

**İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul

Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090

Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli

Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

[www.izvar.com](http://www.izvar.com)





**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**FİBER VARİL (İÇ BORULU - MDF KAPAKLI)**

Anma Çapı	Hacim	İç Boru Çapı	Gövde Kat Sayısı	Alt Kapak	Ağırlık
Ø517	170 Lt.	Ø300	9 Kat	8 mm.	10,55 Kg.
Ø600	230 Lt.	Ø300	11 Kat	10 mm.	13,15 Kg.
Ø600	265 Lt.	Ø400	11 Kat	10 mm.	15,25 Kg.
Ø600	280 Lt.	Ø400	11 Kat	10 mm.	15,60 Kg.
Ø650	310 Lt.	Ø400	11 Kat	10 mm.	15,70 Kg.

**EBATLAR** : İlgili teknik resimde mevcuttur.

**Malzeme ve İmalat Özellikleri:**

Gövde ve iç boru kraft kağıttan, her kat arasına PVA esaslı tutkal tatbik edilerek, çok katlı olarak sarılmıştır. Gövde ve Ø400 iç boruların alt ve üst kenarlarında galvaniz kaplı sacdan yapılmış mukavemet bilezikleri bulunur. Gövde üzerine 2 adet taşıma kulpu monte edilir. İç boru alt kapağa civata somun ile sabitlenir. Alt kapak gövdeye kenetlenir. Üst kapak varile çember ile sabitlenir.

**Gövde ve iç boru** : Arası PVA esaslı tutkal tatbik edilerek sarılmış 200 Gr./m2 Kraftliner

**Bilezik** : Galvaniz kaplı DKP Sac 0,60 mm.

**Alt Kapak** : MDF. (Medium Density Fiber)

**Üst Kapak** : MDF. (Medium Density Fiber).

**Çember** : DKP Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen, elektro galvaniz kaplı mekanizmalı çember.

**İşaretleme** : Varil alt kapağına üretim tarihi kodlanır. Ayrıca serigrafi yöntemi ile gövde üzerine işaretleme yapılabilir.

**Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

**İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul

Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090

Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli

Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

[www.izvar.com](http://www.izvar.com)

